



PAYNAL

FICHA TÉCNICA CALZADO INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

Nombre: Izcalli PR1
Modelo: 1999
Color: Negro
Suela: PU monodensidad
Construcción: Strobel + Vulcanizado
Presentación: Choclo
Horma: Triple EEE
Tipo de Zapato: II + III
 (Protección de puntera + Dieléctrico)

NOM-113-STPS 2009



Antiderrapante



Impacto



Respirable



Libre de metal



Dieléctrico



COMPONENTES

CORTE

Loneta- tejido fabricado con hilos desiguales de algodón y poliéster, resultando una tela muy fuerte, rígida y resistente.

SUELA

Ultron- Suela de PU monodensidad con excelentes niveles de agarre en condiciones de humedad.

CASQUILLO

Casco de poliamidas- Resistencia al impacto de 101.7 J con dielectricidad de 14 KV 60 Hz 1 minuto, corriente de fuga 3.0 Ma

PLANTILLA

PU 12mm- Plantilla de PU 12 mm con grabado ergonómico que permite mantener el arco interno y eliminar la fatiga del usuario.

COMPONENTES GENERALES

Lengüeta Espuma de poliuretano.

Bullón Loneta.

Cubierta Plastisol.

Puntera Diamante kevlar.

Forro Tayson 100% poliéster.

Agujeta Agujetas BOA 4 almas.

Ojillos De plastico.

RECOMENDACIONES

SUSTANCIAS

ACEITE	✓
GASOLINA	✓

USOS

DESLIZANTES	✓
RUDO	✓

INDUSTRIAS

FABRICACIÓN	✓
TRANSPORTE	✓
OFICINAS	✓

TALLAS DISPONIBLES : 22 23 24 25 26 27 28 29 30